



KANE International

123, rue Françoise Sagan
Ecopark du Raquet
59450 Sin le Noble
Tél : +33 (0)3 27 80 88 54
infos@kane.fr

KANE-DM250

Multimètre numérique à calibre automatique

CARACTERISTIQUES :

- Mesure de tension, courant dont les μA , résistance, fréquence, test de diode, continuité et capacité
- Affichage numérique 4000 points
- Température -20 à 1000°C
- Livré avec gaine de protection et sonde de température

CONTENU :

- Multimètre
- Câbles de mesure avec pointes test



CARACTERISTIQUES	
Température de fonctionnement	0 à 40°C , <80% HR
Température de stockage	-10 à 60°C , <70% HR
Humidité de fonctionnement	<75% HR
Affichage	Ecran LCD 3 -3/4" digit
Dépassement	"OL" est affiché
Protection par fusible	Capacité en mA = Fusible F400mA/250v
	Capacité 10A = Fusible F10A/500v
Piles	1,5V AAA
Normes de sécurité	600V CAT III, degré de pollution 2
Tension maximale admissible entre l'extrémité de la mesure et la terre	600V DC ou 600V AC RMS

Suivez-nous sur :



SPECIFICATIONS			
Plage	Résolution	Précision	Protection contre les surcharges
COURANT DC			
400 µA	0.1 µA	± (1.0% de la lecture + 5 digits)	Fusible 400mA/250V
4000 µA	1 µA		
40 mA	0.01 mA		
400 mA	0.1 mA		
10 A	0.01 A	± (2.0% de la lecture + 10 digits)	Fusible 10A/500V
COURANT AC			
400 µA	0.1 µA	± (1.2% de la lecture + 5 digits)	Fusible 400mA/250V
4000 µA	1 µA		
40 mA	0.01 mA		
400 mA	0.1 mA		
10 A	0.01 A	± (2.5% de la lecture + 10 digits)	Fusible 10A/500V
TENSION DC < 600V			
400 mV	0.1 mV	± (0.5% de la lecture + 3 digits)	600V DC RMS
4 V	0.001 V		
40 V	0.01 V		
400 V	0.1 V		
600 V	1V		
TENSION AC < 600V			
4 V	0.001 V	± (1.2% de la lecture + 5 digits)	600V AC RMS
40 V	0.01 V		
400 V	0.1 V		
600 V	1V		
RESISTANCE < 40MΩ			
400 Ω	0.1 Ω	± (0.8% de la lecture + 5 digits)	600V AC/DC RMS
4 KΩ	0.001 KΩ		
40 KΩ	0.01 KΩ		
400 KΩ	0.1 KΩ		
4 MΩ	0.001 MΩ		
40 MΩ	0.01 MΩ		
CAPACITE			
5 nF	0.001 nF	± (3.0% de la lecture + 5 digits)	600V AC/DC RMS
50 nF	0.01 nF		
500 nF	0.1 nF		
5 µF	0.001 µF		
50 µF	0.01 µF		
100 µF	0.1 µF		
FREQUENCE			
9.999 Hz	0.001 Hz	± (0.5% de la lecture + 3 digits)	
99.99 Hz	0.01 Hz		
999.9 Hz	0.1 Hz		
9.999 KHz	0.001 KHz		
99.99 KHz	0.001 KHz		
999.9 KHz	0.001 KHz		
9.999 MHz	0.001 MHz		
TEMPERATURE			
-20 à 1000°C	0.1 °C	± (2.0% de la lecture + 2 digits)	
TEST DE DIODE			
Plage		Courant de test	Tension en circuit ouvert
1.0 V		0.6 mA	1.5V
TEST DE CONTINUITE			
Plage			Tension en circuit ouvert
< 60Ω			Approximativement 0.5V