



KANE International

123, rue Françoise Sagan
Ecopark du Raquet
59450 Sin le Noble
Tél : +33 (0)3 27 80 88 54
infos@kane.fr



EN
61010-1
CAT IV
600V

KANE-VCT

**VAT—Testeur de présence de tension
et de continuité**

CARACTERISTIQUES :

- Testeur de tension et de continuité (VAT) avec Résistance 40M Ω
- Comprend la détection unipolaire et répond à la norme BS61243-3 : 2014 GS38

KANE-NCV3

Testeur de présence de tension sans contact

CARACTERISTIQUES :

- Détection de 24 à 1000V AC
- Détection basse et haute tension
- Alarme visuelle LED
- Alarme sonore
- Lumière de travail
- Support magnétique
- Auto-power off
- Témoin de batterie faible



Suivez-nous sur :





KANE-VCT

SPECIFICATIONS	
INDICATION DE TENSION AC/DC	
Etendue de mesure	12 - 690V AC/DC
Résolution LED	12, 24, 50, 120, 230, 400 & 690V
Résolution LCD	1V $\pm$ 3% + 8 digits
Détection de la tension	Automatique
Fréquence	0 - 400 Hz
Signal sonore AC/DC	✓
Courant de crête	3.5 mA
Auto power off	>12V AC/DE
IP	IP65
INDICATION DE TENSION AC	
Etendue de mesure	100 - 690V AC
Fréquence	50 - 400 Hz
CONTINUITE	
Signal sonore et visuel	✓
Etendu de mesure	0 - 400 K Ω
TEST ROTATION DE PHASE	
Etendue de mesure	100 - 690V AC
Fréquence	45 - 65 Hz
Protection sur-tension	690V AC/DC
CARACTERISTIQUES	
Dimensions	225x70x28mm
Poids	210 gr
Alimentation	2 x AAA (1.5v)

KANE-NCV3

SPECIFICATIONS	
Degré de pollution	2
Valeur nominale	CAT IV 1000V
Certifications	cETLus, STD61010-1, 61010-2-030, Certifié pour CAN/CSA 22.2
Alimentation	2 piles types AAA
Température d'utilisation	-10°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Humidité relative	< 80% RH
Poids	40 gr
Dimensions	27x155x20mm



Suivez-nous sur :

