

KANE International

123, rue Françoise Sagan Ecopark du Raquet 59450 Sin le Noble

Tél: +33 (0)3 27 80 88 54

infos@kane.fr

KANE-MAN10

Manifold électronique 2 voies avec écran LCD

Remplacer votre vieux manifold à aiguille par un manifold électronique à moindre coût

CARACTERISTIQUES:

- Mesure basse et haute pression
- Température différentielle
- Calcul température de surchauffe et sousrefroidissement
- 88 fluides en mémoire

CONTENU:

- Manifold 2 voies
- 2 pinces de températures
- Valise



SPECIFICATIONS

PRESSION

Plage de mesure -1.0 à 55.2 bar

Précision ±0.5% de la pleine échelle

Résolution 0.1 bar

Unité de pression PSI, inHg, Kg/cm2, cmHg, bar, KPa, Mpa

TEMPERATURE

Plage de mesure -40°C à 150°C

Précision $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ Résolution 0.1°C Unité de pression $^{\circ}\text{F ou }^{\circ}\text{C}$

CARACTERISTIQUES

Connecteurs 1/4 SAE et 1/4 SAET

Poids 0,95 kg Température de fonctionnement -10 à 50 °C Température de stockage -40 à 80 °C

Suivez-nous sur:







SIRET: 504 909 425 00044