



KANE International

123, rue Françoise Sagan

Ecopark du Raquet

59450 Sin le Noble

Tél : +33 (0)3 27 80 88 54

infos@kane.fr

SR-ECVC-R290

Ensemble complet avec manifold électronique pour la manipulation du R290

KANE vous propose l'ensemble du matériel nécessaire pour l'obtention de votre attestation de capacité en 1 seule référence !!!



CONTENU :

- KANE-MAN20V—Manifold électronique + flexibles 150cm + raccords R410
- KEGD—Détecteur de fuite de gaz combustible
- KANE-B-BC100—Balance 100Kg—Précision 0,05%
- Etiquettes de marquage (bleues, rouges et signalétiques)
- KANE-SR-R290—Station de récupération compatible R290

Caractéristiques des éléments contenus dans le SR-ECVC-90000

KANE-MAN20V

Manifold électronique 2 voies avec écran tactile

CARACTERISTIQUES :

- Mesure basse et haute pression
- Température différentielle
- **Calcul température surchauffe et sous-refroidissement**
- **Vacuomètre intégré**
- Batterie lithium
- Connexion Bluetooth et USB pour transfert des données



KEGD

Détecteur de fuite de gaz combustible

CARACTERISTIQUES :

- Sonde à col de cygne flexible
- Capteur semi-conducteur
- Niveau de détection > 50ppm méthane
- Indication sonore et visuelle
- Lumière de tête
- **Détection de l'azote hydrogénée**

KANE-B-BC100

Balance de charge et décharge pour fluide frigorigère

CARACTERISTIQUES :

- Capacité 100kg
- Précision 0,05%
- Résolution 5g



KANE-SR-R290

Station de récupération compatible R290

CARACTERISTIQUES :

- Compresseur sec à double piston
- Pressostat haute pression pour la sécurité
- Pour tous les réfrigérants dont le R290
- **Grands manomètres**