

KANE101

Caractéristiques

- Mesure de la qualité et du débit d'air
- Idéal pour les cuisines professionnelles
- Mesure de la température et de l'humidité
- Enregistrement de 1-24 heures
- Impression rapide
- Conçu pour être utilisé avec CIS23 et BS8494
- Affichage 6 lignes avec protection d'écran



Applications

- Mesure et enregistre le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO₂) ambiants
- Vérifie que les appareils à gaz sans conduit, y compris les appareils de chauffage, les chauffe-eau et l'équipement de cuisine fonctionnent en toute sécurité
- Contrôler le CO et le CO₂ pour vérifier la qualité de l'air intérieur (QAI)
- Surveillance du flux d'air autour des unités de climatisation et des ventilateurs d'extraction de cuisine

Mesure

- CO ambiant 0 - 1 000 ppm
- CO₂ ambiant 200 - 4 000 ppm
- Température de la sonde de -20 °C à + 60 °C
- Humidité de 10 à 95% HR
- Débit d'air 0.3 - 30m/s

Contenu de la référence

- Analyseur
- Sonde
- Chargeur
- Anémomètre
- Perche télescopique
- Manuel d'utilisation
- Certificat de calibration

