



KANE International

123, rue Françoise Sagan

Ecopark du Raquet

59450 Sin le Noble

Tél : +33 (0)3 27 80 88 54

infos@kane.fr

KANE-DL469

Pince ampèremétrique AC 400A TRMS



CARACTERISTIQUES :

- True RMS
- 400A AC
- 750V AC / 600V DC
- Résistance 40MΩ
- Micro-ampères DC 2000µA
- Test diode
- Détecteur de présence de tension

CONTENU :

- Pince ampèremétrique
- Câbles de mesure, pointes de test et pinces crocodiles
- Sacoche de transport

SPECIFICATIONS			
Plage	Résolution	Précision	Protection contre les surcharges
COURANT DC < 2000µA			
400 µA	0.1 µA	± (1.2% de la lecture + 3 digits)	2000µA/600V RMS
2000 µA	1 µA		
COURANT PINCE AC < 400A			
40 A	0.01 A	± (3% de la lecture + 10 digits)	400A/600V RMS
400 A	0.1 A	± (2.5% de la lecture + 10 digits)	
TENSION DC < 600V			
400 mV	0.1 mV	± (0.8% de la lecture + 5 digits)	1000V RMS
4 V	1 mV		
40 V	10 mV		
400 V	100 mV		
600 V	1V	± (1.0% de la lecture + 5 digits)	
TENSION AC < 750V			
400 mV	0.1 mV	± (1.0% de la lecture + 8 digits)	1000V RMS
4 V	1 mV		
40 V	10 mV		
400 V	100 mV		
750 V	1V	± (1.2% de la lecture + 8 digits)	
RESISTANCE < 40MΩ			
400 Ω	0.1 Ω	± (1.0% de la lecture + 5 digits)	600V RMS
4 KΩ	1 Ω		
40 KΩ	10 Ω		
400 KΩ	100 Ω		
4 MΩ	0.001 MΩ		
40 MΩ	0.01 MΩ	± (1.5% de la lecture + 5 digits)	
TEST DE DIODE/TEST DE CONTINUITE			
<1.0 V		<50 ms	600V RMS
TEST NCV (PRESENCE DE TENSION)			
Tension > 25V			
CARACTERISTIQUES			
Température de fonctionnement			0 à 40°C
Température de stockage			-10 à 50°C
Humidité de fonctionnement			<75% HR
Affichage			3 -3/4" digit - 4000 points
Dépassement			"OL" est affiché
Dimensions			8.85" x 3.3" x 1.55"
Poids			295 gr
Piles			2 x AAA
Normes de sécurité			CAT III 1000V
Livré avec			pointes test avec pinces crocodiles