



KANE International

123, rue Françoise Sagan
Ecopark du Raquet
59450 Sin le Noble
Tél : +33 (0)3 27 80 88 54
infos@kane.fr

KANE-GLD

Détecteur de gaz combustible



CARACTERISTIQUES :

- Sonde flexible de 180 mm de long
- Capteur à semi-conducteur
- Indicateurs sonores et visuels
- Livré avec 2 piles AA
- Limite de détection de méthane >50ppm

SPECIFICATIONS	
Alimentation	2 piles alcalines AA
Capteur	semi-conducteur à l'état solide
SENSIBILITE >50ppm méthane >20ppm H2	
Indicateurs : Audible : taux de tic	Audible : tic tac
Visuel : LED multicolores	Visuel : LED multicolores
Préchauffage	20 secondes
Temps de réponse	< 1 seconde
Cycle d'utilisation	Continu
Autonomie de la batterie	> 5 heures
Dimensions	Poignée = 190 mm - Sonde = 180 mm
Poids	env. 100g
Plage de fonctionnement :	0-40 °C, 10 % à 90 % HR sans condensation
GAZ DETECTES	
Acétone, alcool, ammoniac, benzène, butane, éthylène, essence, hydrogène, solvants industriels, carburéacteur, laque, diluants, méthane, naphta, gaz naturel, propane, toluène	



10
ANS
GARANTIE

RÉVISÉ ET
RENOVÉ SOUS
24h

FRAIS DE
RETOUR SAV
GRATUIT

