KANE-79LFR

DÉTECTEUR DE CO AMBIANT

DÉTECTEUR DE CO AMBIANT
Conforme à la norme EN50543 avec alarme sonore, visuelle et vibrante

KANE International

PARC DES ÉNERGIES
109-110-B La Voie Verte
62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS

Tél. : +33 (0)3 27 80 88 54

Email : infos@kane.fr

- Détecteur de CO ambiant
- Simple d'utilisation
- Connexion sans fil à l'application KANE Live
- **Conforme EN50543**



KANE LIVE

MADE IN BRITAIN

Pour plus d'infomations flashez ce QR code

GARANTIE KANE SÉRÉNITÉ A VIE

- > 250 heures
- 9V Alkaline

- Température d'utilisation : 0 à 40 °C
- Humidité : 15 à 90 % RH

- Étendue de mesure : 0 - 999ppm
- Résolution : 1 ppm
- Précision : ±3 ppm de 0 à 100ppm puis ±5% > 101 ppm

LES DANGERS DU CO AMBIANT

CONCENTRATION	TEMPS D'INHALATION ET SYMPTÔMES
10 ppm	Concentration maximale autorisée pour une période de 8 heures sans aucun risque connu pour la santé
200 ppm	Légers maux de tête, fatigue, étourdissements et nausées après 2 à 3 heures
400 ppm	Maux de tête et nausées en 1 à 2 heures. Danger de mort après 3 heures
800 ppm	Maux de tête sévères, étourdissements et convulsions après 45 minutes. Perte de connaissance dans les 2 heures. Mort en 2 à 3 heures
1600 ppm	Maux de tête, étourdissements et nausées dans les 20 minutes. Mort en 1 heure
3200 ppm	Maux de tête, étourdissements et nausées dans les 5 à 10 minutes, Mort dans les 30 minutes
6400 ppm	Maux de tête, étourdissements et nausées en 1 à 3 minutes. Décès dans les 10 à 15 minutes
12800ppm	Mort en 1 à 3 minutes

CO AMBIANT
EN50543

CONNECTIVITÉ
Bluetooth