KANE958
ANALYSEUR DE COMBUSTION

L'ANALYSEUR TERTIAIRE :
Evolutif jusqu'à 4 cellules au choix...

KANE International
PARC DES ÉNERGIES
109-110-B La Voie Verte
62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS
Tél. : +33 (0)3 27 80 88 54
Email : infos@kane.fr

MADE IN BRITAIN

- **Analyseur pour les applications tertiaires**
- Simple d'utilisation
- Protection de la cellule CO par double pompe
- Connexion sans fil
- KANELock - Bloquez votre analyseur s'il est volé
- **Évolutif jusqu'à 4 cellules (2 cellules supplémentaires au choix)**

Sonde flexible CP35 en option

MESURE
- O2 (0-20%)
- CO (0-10000ppm)
- **CO (0-10%) option**
- **NO (0-5000ppm) option**
- **NO2 (0-1000ppm option**
- **SO2 (0-5000ppm) option**
- Températures
- Pressions

CALCUL
- CO2 (0-21%)
- Ratio CO/CO
- Rendement
- Excès d'air

FONCTIONS
- Mesure pression gaz / tirage
- CO ambiant conforme EN50543
- Thermomètre différentiel
- KANELock
- KANELink

Pour plus d'infomations flashez ce QR code

GARANTIE KANE SÉRÉNITÉ **A VIE**

CONNECTIVITÉ Bluetooth
DÉBIT ET QUALITÉ DE L'AIR Une mesure complète
SÉCURITÉ CO ambiant
ÉVOLUTIF Ajoutez jusqu'à 4 cellule

KANE958
ANALYSEUR DE COMBUSTION

L'ANALYSEUR TERTIAIRE :
Evolutif jusqu'à 4 cellules au choix...

KANE International
PARC DES ÉNERGIES
109-110-B La Voie Verte
62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS
Tél. : +33 (0)3 27 80 88 54
Email : infos@kane.fr

CARACTÉRISTIQUES

- > 8 heures en continu
- Chargeur USB
- 3 piles rechargeables NIMH

- Gaz naturel
- Propane
- Butane
- GPL
- Fioul domestique
- Granulés de bois

- Température d'utilisation : 0 à 45 °C
- Humidité : 15 à 90 % RH

- Poids : environ 625 g
- Dimensions : 216 x 105 x 45 mm

KANE LIVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MESURE	GAMME	RÉSOLUTION	PRÉCISION
Oxygène (O2)	0 à 20%	0.1%	±0,3 % volume
Monoxyde de carbone (CO)	0 à 10000ppm	1 ppm	±5ppm<100ppm, ±5%<400ppm, ±10% au delà
Monoxyde de carbone (CO) (Option)	0.1 - 10%	0.1%	±5% lecture de 0.1 à 10%
Monoxyde d'azote (NO) (Option)	0 - 5000ppm	1 ppm	±5ppm<100ppm, ±5% au delà
Dioxyde d'azote (NO2) (Option)	0 - 1000ppm	1 ppm	±5ppm<100ppm, ±10ppm au delà
Dioxyde de souffre (SO2) (Option)	0 - 5000ppm	1 ppm	±5ppm<100ppm, ±5% au delà
Température des fumées	0 à 660°C	0.1°C	±0,5 °C
Excès d'air	0 à 119,9 %	0,1 %	±0,2 % lecture
Pression/Tirage	+/- 80mbar	0.1mbar	0.5% de la pleine échelle
Dioxyde de carbone (CO2) (CALCULÉ)	0 à 21%	0.1%	±0,3 % volume

KANELink, gamme d'appareils de mesure sans fil connectés à votre analyseur KANE958, une vision sur l'avenir...

K79LFR
Détecteur de CO ambiant

DTHA2
Thermo/ anèmomètre

WPCP2
Pinces de température

CONNECTIVITÉ
Bluetooth

DÉBIT ET QUALITÉ DE L'AIR
Une mesure complète

SÉCURITÉ
CO ambiant

ÉVOLUTIF
Ajoutez jusqu'à 4 cellule