



# KANE958



Kit avec analyseur, sonde  
et chargeur

**KANE958**



**KANE958  
KIT**



**KANE958  
KIT PRO**



**Détail des kits :**

- **KANE958** : analyseur + sonde + chargeur
- **KANE958KIT** : analyseur + sonde + chargeur + valise
- **KANE958KITPRO** : analyseur + sonde + chargeur + valise + imprimante

**Option :**

KANE-GCU

Unité de conditionnement des gaz

- Plus de détails page 40



**KANE958**

- Analyseur avec mesure directe du CO, O<sub>2</sub>, cellule CO protégée, livré avec sonde CP2T & chargeur USB1, capteur de pression +/- 160 mbar



Fabriqué au Royaume-Uni • SAV en France

Testé indépendamment par  
TUVSUD pour EN50379  
Utilisé pour BS7967 & TB143



# Analyseur tertiaire

## KANE958 analyseur de combustion avec mesure directe du CO et O<sub>2</sub> + protection de la cellule CO

- Analyse sur chaudières domestiques, industrielles et tertiaires jusqu'à 5MW
- Dernière technologie de cellules
- Utilisation facile grâce au commutateur rotatif
- Cellule CO protégée par une double pompe
- Bluetooth en standard
- Connexion sans fil aux appareils compatibles KANE LINK™ en option
- Prêt pour l'hydrogène (H<sub>2</sub>) – jusqu'à 20% de mélange

### Applications

- Mise en service et entretien des installations tout combustible
  - Capteurs additionnels pour s'adapter aux applications de contrôle et maintenance des chaudières industrielles et moteurs de bateaux
- Contrôle de sécurité – Mesure de CO ambiant
- Contrôle des performances de chaudière
- Contrôle des rendements de chaudière
- Mesure de tirage

### Mesure

- O<sub>2</sub> 0-21%
- CO 0-10,000ppm compensée en H<sub>2</sub>
- Température différentielle
- Capteur de pression haute précision +/- 160mbar
- NO 0-5,000ppm (option)
- NO<sub>2</sub> 0-1,000ppm (option)
- CO haute échelle 0-10 % (option)
- SO<sub>2</sub> 0-5,000ppm (option)

### Calcule

- O<sub>2</sub>
- Ratio CO/CO<sub>2</sub>
- Excès d'air
- Rendement
- NO<sub>x</sub> (option)

### Types de combustibles

- Gaz naturel
- GPL
- Gaz de coke
- Butane
- Fioul domestique
- Propane
- Biogas
- Fioul lourd
- Charbon
- Granulés de bois

### Caractéristiques

- Commutateur rotatif et écran 6 lignes
- Sauvegarde des données et impression avec les détails de l'utilisateur sur une imprimante en option
- Combustion - Pression - Température
- Ecran rétroéclairé
- 10 ans de garantie 'KANE SÉRÉNITÉ' lorsque l'appareil revient annuellement chez KANE
- Engagement 'KANE SÉRÉNITÉ' - Nous ne vous laisserons jamais tomber ou nous vous rembourserons



Analyse de combustion

## KANE958 – Ajouter jusqu'à 2 cellules supplémentaires

Cellule **NO** 0-5,000ppm

Cellule **NO<sub>2</sub>** 0-1,000ppm

Cellule **SO<sub>2</sub>** 0-5,000ppm

Cellule **CO** 0-10% - remplace la cellule CO standard\*

\*ne peut pas être installée avec une cellule SO<sub>2</sub>

## KANE958 Sondes et accessoires

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHSP5    | Sonde de fumée haute température 285 mm doublée de PTFE avec tige amovible et tuyau en néoprène de 4m                |
| CHSLP5   | Sonde professionnelle de fumée haute température de 1m doublée de PTFE avec tige amovible et tuyau en néoprène de 4m |
| KMCE10   | Extension de 10m tuyau + thermocouple                                                                                |
| KANE-GCU | Unité de conditionnement des gaz                                                                                     |



**10**  
ANS  
GARANTIE

FRAIS DE  
RETOUR SAV  
**GRATUIT**

Appareils compatibles **KANE LINK™**