



KANE International

123, rue Françoise Sagan
Ecopark du Raquet
59450 Sin le Noble
Tél : +33 (0)3 27 80 88 54
infos@kane.fr

SR-R32

Station de récupération

CARACTERISTIQUES :

- A piston sec
- Compatible R32
- Débit jusqu'à 12Kg/heure en phase gazeuse



SPECIFICATIONS				
Réfrigérants		Catégorie III : R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234YF		
		Catégorie IV : R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R502, R-509		
		Catégorie V : R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507, R32		
Alimentations		220V-240V/50-60Hz	115V/60Hz	
Puissance moteur		3/4HP AC	3/4HP AC	
Régime moteur		1450 RPM	1750 RPM	
Courant maximal		4A	8A	
Compresseur		Piston sans huile refroidi à l'air		
Extinction automatique de sécurité		38,5bar/3850Kpa (559psi)		
Température d'utilisation		0-40°C		
Dimensions		465x225x360mm		
		Catégorie III	Catégorie IV	Catégorie V
Récupération des réfrigérants	Vapeur	0.2Kg/min	0.25Kg/min	0.25Kg/min
	Liquide	1.6Kg/min	1.8Kg/min	2.2Kg/min
	Push/Pull	4.6Kg/min	5.6Kg/min	6.3Kg/min

Equipée de roues et d'un trolley pour
un déplacement simple et rapide sans effort

Suivez-nous sur :

