



KANE International

123, rue Françoise Sagan

Ecopark du Raquet

59450 Sin le Noble

Tél : +33 (0)3 27 80 88 54

infos@kane.fr

SR-ECVC-90000

Ensemble complet avec manifold électronique pour la manipulation des fluides frigorigènes

KANE vous propose l'ensemble du matériel nécessaire pour l'obtention de votre attestation de capacité en 1 seule référence !!!



CONTENU :

- KANE-MAN20V—Manifold électronique + flexibles 150cm + raccords R410
- KANE-LD200—Détecteur de fuite de fluide frigorigène **dont l'azote hydrogénée**
- KANE-B-BC100—Balance 100Kg—Précision 0,05%
- Etiquettes de marquage (bleues, rouges et signalétiques)
- KANE-SR-R32—Station de récupération compatible R32

Caractéristiques des éléments contenus dans le SR-ECVC-90000

KANE-MAN20V

Manifold électronique 2 voies avec écran tactile

CARACTERISTIQUES :

- Mesure basse et haute pression
- Température différentielle
- **Calcul température surchauffe et sous-refroidissement**
- **Vacuomètre intégré**
- Batterie lithium
- Connexion Bluetooth et USB pour transfert des données



KANE-LD200

Détecteur de fuite de fluide frigorigène

CARACTERISTIQUES :

- Sonde à col de cygne flexible
- Capteur diode chauffée garanti 10 ans
- Sensibilité inférieure à 4g/an
- Alarme défaut de capteur
- Affichage LCD
- **Détection de l'azote hydrogénée**

Détecte les fuites de réfrigérants tels que :

CFC, HCF, HCFC, R11, R22, R32, R134A, R290, R410, R600, etc...

KANE-B-BC100

Balance de charge et décharge pour fluide frigorigène

CARACTERISTIQUES :

- Capacité 100kg
- Précision 0,05%
- Résolution 5g



KANE-SR-R32

Station de récupération

CARACTERISTIQUES :

- A piston sec
- Compatible R32
- Débit jusqu'à 12Kg/heure en phase gazeuse
- **Equippée roues et poignée trolley pour un transport facile**