



KANE258

ANALYSEUR DE COMBUSTION

L'ANALYSEUR CLASSIQUE :

Un KANE158 avec la mesure de pression gaz/Tirage

KANE International



PARC DES ÉNERGIES
109-110-B La Voie Verte
62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS



Tél. : +33 (0)3 27 80 88 54



Email : infos@kane.fr



Analyseur pour les applications domestiques



Simple d'utilisation



Protection de la cellule CO par double pompe



Connexion sans fil



KANELock - Bloquez votre analyseur s'il est volé



Mesure de pression gaz/Tirage

Sonde flexible
CP35 en option



MESURE

- O₂ (0-20%)
- CO (0-2000ppm)
- CO ambiant conforme EN50543
- Températures
- Pressions



CALCUL

- CO₂ (0-21%)
- Ratio CO/CO
- Rendement
- Excès d'air



FONCTIONS

- Mesure pression gaz / tirage
- CO ambiant conforme EN50543
- Thermomètre différentiel
- KANELock

Pour plus d'informations
flashez ce QR code



GARANTIE



A VIE



CONNECTIVITÉ
Bluetooth



CAPTEUR DE PRESSION
Mesure de Pression gaz/Tirage



SÉCURITÉ
CO ambiant



KANE258

ANALYSEUR DE COMBUSTION

L'ANALYSEUR CLASSIQUE :

Un KANE158 avec la mesure de pression gaz/Tirage

KANE International



PARC DES ÉNERGIES
109-110-B La Voie Verte
62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS



Tél. : +33 (0)3 27 80 88 54



Email : infos@kane.fr

CARACTÉRISTIQUES



- > 8 heures en continu
- Chargeur USB
- 3 piles rechargeables NIMH



- Gaz naturel
- Propane
- Butane
- GPL
- Fioul domestique
- Granulés de bois



- Température d'utilisation :
0 à 45 °C
- Humidité : 15 à 90 % RH



- Poids : environ 625 g
- Dimensions : 216 x 105 x 45 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MESURE	GAMME	RÉSOLUTION	PRÉCISION
Oxygène (O ₂)	0 à 20%	0.1%	±0,3 % volume
Monoxyde de carbone (CO)	0 à 2000ppm	1 ppm	±3ppm ou ±5% lecture (le plus grand des 2)
Température des fumées	0 à 660°C	0.1°C	±0,5 °C
Température ambiante (sonde interne)	0 à 50°C	0.1°C	±1.0 °C
Température ambiante (sonde externe)	0 à 600°C	0.1°C	±0,5 °C
Pression/Tirage	+/- 80mbar	0.1mbar	0.5% de la pleine échelle
CALCUL	GAMME	RÉSOLUTION	PRÉCISION
Dioxyde de carbone (CO ₂)	0 à 21%	0.1%	±0,3 % volume
Ratio CO/CO ₂	0 à 0,9999	0,0001	±5 % lecture
Rendement condensation	0 à 119,9 %	0,1 %	±1 % lecture
Excès d'air	0 à 119,9 %	0,1 %	±0,2 % lecture

GARANTIE



A VIE



CONNECTIVITÉ
Bluetooth



CAPTEUR DE PRESSION
Mesure de Pression gaz/Tirage



SÉCURITÉ
CO ambiant